











ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ Moldex Series 7000 & 9000

ΦΙΛΤΡΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ		
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΧΡΩΜΑ	ΟΡΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
P1	<input type="checkbox"/>	Μάσκα Ημίσεως Προσώπου 4 X WEL
		Μάσκα Ολόκλ. Προσώπου 4 X WEL
P2	<input type="checkbox"/>	Μάσκα Ημίσεως Προσώπου 10 X WEL
		Μάσκα Ολόκλ. Προσώπου 10 X WEL
P3	<input type="checkbox"/>	Μάσκα Ημίσεως Προσώπου 20 X WEL
		Μάσκα Ολόκλ. Προσώπου 40 X WEL

R : Reusable Filter – Το φίλτρο μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί

Wel: Επιτρεπτό όριο έκθεσης στον χώρο εργασίας

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΙΩΝ				
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΧΡΩΜΑ	ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ	ΟΡΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
A1		Οργανικά αέρια και ατμοί με επίπεδο βρασμού > 65°C	Εργασία με διαλύτες από βερνίκια, βαφές και κονιάματα	Μάσκα Ημίσεως 10 X WEL Μάσκα Ολοκλ. Προσώπου 20 X WEL ή 1000ppm / όποιο είναι πιο χαμηλό
A2		Το ίδιο με A1 σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις	Το ίδιο με A1 σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις	Μάσκα Ημίσεως 10 X WEL Μάσκα Ολοκλ. Προσώπου 20 X WEL ή 5000ppm / όποιο είναι πιο χαμηλό
A1B1E1		Το ίδιο με A1 συν ανόργανα αέρια και ατμούς συν όξινα αέρια	Το ίδιο με A1 συν εργασίες με χλωρίνη, βρώμιο, κυανιούχο υδρογόνο, διοξείδιο του θείου, υδροχλωρικό οξύ και άλλα όξινα αέρια	Μάσκα Ημίσεως 10 X WEL Μάσκα Ολοκλ. Προσώπου 20 X WEL ή 1000ppm / όποιο είναι πιο χαμηλό
A1B1E1K1		Το ίδιο με A1B1E1 συν αμμωνία	Το ίδιο με A1B1E1 συν εργασίες με αμμωνία	Μάσκα Ημίσεως 10 X WEL Μάσκα Ολοκλ. Προσώπου 20 X WEL ή 1000ppm / όποιο είναι πιο χαμηλό
A2B2E1		Το ίδιο με A1B1E1 σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις	Το ίδιο με A1B1E1 σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις	Μάσκα Ημίσεως 10 X WEL Μάσκα Ολοκλ. Προσώπου 20 X WEL ή 5000ppm (A+B), 1000 ppm (E) / όποιο είναι πιο χαμηλό
A2B2E2K2		Το ίδιο με A2B2E2 συν αμμωνία	Το ίδιο με A2B2E2 συν εργασίες με αμμωνία	Μάσκα Ημίσεως 10 X WEL Μάσκα Ολοκλ. Προσώπου 20 X WEL ή 5000ppm / όποιο είναι πιο χαμηλό
AX		Οργανικά αέρια και ατμοί με επίπεδο βρασμού ≤ 65°C	Εργασία με ατμούς χαμηλού σημείου βρασμού, π.χ. ακετόνη, διχλωρομεθάνιο	Μόνο για μία χρήση Η εθνική νομοθεσία μπορεί να περιορίσει τα μέγιστα επίπεδα χρήσης
HgP3		Υδράργυρος	Εργασίες με ατμό / αέριο υδραργύρου	Μέγιστη ώρα χρήσης 50 ώρες



www.safekat.gr
